

Easyflex Primer

Easyflex spuitprimer is een hechtprimer ontwikkeld voor het verlijmen van butyl op hout en poreuze ondergronden zoals metselwerk, gips, beton en vezelplaten. Op sommige loodvervangers wordt een garantie afgegeven op de hechting van de loodvervanger en de onderlaag.

Ervaar de snelle droogtijd

De Easyflex Primer heeft een extra snelle droogtijd. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de droogtijd bij optimale weersomstandigheden 5 minuten zijn. Dankzij de extra lange houdbaarheid ben je minder afhankelijk van de verkoop en/of verwerkingstijd. De Easyflex Primer is een duurzaam product, omdat we de gevarensymbolen 'milieugevaarlijk (GHS)' en 'schadelijk voor de gezondheid op lange termijn' hebben kunnen vermijden. Het is dus een duurzame MVO-oplossing!

Zéér snelle droogtijd

18 maanden houdbaar

Instelbare tuit L-M-H

Duurzaam geoptimaliseerd



Technische gegevens

Artikel nummer	Kleur	Inhoud	Breedte	Aantal pallet	Aantal doos	Ean
920450	Transparant	500 ml	30 cm	1.512 stuks	12 st.	87182226679260

Artikelgroep

Toepassing :

Materiaal :

Droogtijd :

Temperatuurbestendig :

MVO - duurzaam advies :

Belangrijke informatie :

Dakaansluiting

Hechtprimer op hout en poreuze ondergronden

Synthetisch rubber en aerosol

ca. 5-10 minuten (+ 20 C°) en ca. 20-30 minuten (0-20 C°)

- 20 C° tot + 80 C°

Maximale gevarensymbolen geoptimaliseerd

Zie veiligheidsblad + Verwerkingsinstructies

