

# Easyflex Primer

---

## Easyflex Primer diverse toepassingen

- Easyflex Primer verkleven van EPDM Easyflex Pro© Lead Free Flashing
- Easyflex Primer verwerken van vorstband op de dakpan
- Easyflex Primer verwerken verkleven van plaklood
- Easyflex Primer verwerken verkleven van loodvervangers met een butyl kleeflaag

## Easyflex Primer

- 500 ml spraybus
- 12 stuks/doos
- 1512 stuks/pallet
- EAN: 8718226679260
- Syntetisch rubber met oplosmiddelhouden (aerosol)
- Licht ontvlambaar R11 brandgevaar, vlampunt 80 °C
- Droogtijd ca. 5-10 minuten (+20°C) en ca. 20-30 minuten (0-20°C)
- Zie veiligheidsblad + gevarentekens

## Vorbereiding

- Ondergrond droog, stof- en vetvrij maken
- Impregneermiddel en verfresten moeten van de hechtvlakken verwijderd worden.

## Verwerking

- Gelijkmatic op de ondergrond sprayen ( ongeveer 10 cm van het oppervlak sprayen )
- Indien de primer te sterk intrekt op het oppervlak, nogmaals sprayen
- Bedek oppervlakken die niet moeten worden behandeld, om schittering te voorkomen

## Advies

- De Easyflex Primer kan glinsteren als deze in contact komt met de zon. De primer mag enkel op de gewenste oppervlakte dat bedekt wordt door lood of loodvervangers worden toegepast
- Pas de sprayprimer toe bij weinig wind, om verlies te voorkomen
- Na gebruik op zijn kop doorspuiten en hierna primer resten met een doek verwijderen
- Op een droge constructie werkt de Easyflex Primer het meest optimaal

## Belangrijk

- Gebruik handschoenen en draag een veiligheidsbril
- Niet roken en brandbare materiaal bij de verwerking.
- Op verf, lak en diverse kunststoffen niet verdraagzaam